

# RONER TOUCH

## 80012 Roner Touch

Lanzamos el Roner Touch, un roner totalmente renovado con un sinfín de funciones.  
(Ver página siguiente)



### Características:

Fijación a la cubeta mediante nuez posterior mejorada

Profundidad mínima de fijación a la cubeta: 14 cm.

Rango de temperatura: De temperatura ambiente a 200°C

Estabilidad: 0,1°C a máxima temperatura (200°C) en 20L

Medidas (exteriores) 28 x 18 x 19 cms

Bomba presión / Caudal H2O : 150 mbar -5,6 lt/min.

Consumo W: 2060

Voltaje: 220v – 50 Hz

Dimensiones embalaje: 35 x 24 x 25 cms

Peso: 5 Kgs.

Código arancelario: 9032.10.20

EAN. 8436537000282

# RONER TOUCH

## **FUNCIONES:**

Alarma acústica y visual.

Reloj calendario.

Programación de conexión/desconexión simple o cíclica.

Hasta 10 programas de trabajo.

Memorización de alarmas e incidencias.

Detección de error de sonda.

Detección y memorización de fallos de red.

Alarmas de sobre temperatura, temperatura baja y su memorización (fecha, hora inicio, fin y temperatura)

Termostato de seguridad (TS) por software.

Termostato de seguridad (TS) mecánico.

Salida USB, R-232 y Ethernet.

Software para PC

Manual de usuario resumido en pantalla

Parámetros configurables: Fecha/hora, corrección de temperatura, intervalo de recogida de datos, idioma (inglés, castellano y francés), selección °C/°F,

Límite de sobre temperatura y baja temperatura.

Autotuning del control de temperatura.

Control de velocidad de la bomba de circulación